

Underhåll av filter i din kolfilterfläkt

Upplever du matos i din lägenhet?

Det kan vara ett tecken på att ditt kolfilter behöver rengöras eller bytas ut. Genom att underhålla filtret regelbundet kan du minimera lukt och få en mer effektiv användning.

För bästa effekt rekommenderar vi att du rengör filtret var tredje månad.

Skötselinstruktion

Rengör kolfiltret var tredje månad. Ta ut det ur kassetten och diska i diskmaskin på max 70°C eller för hand i varmt vatten. Använd inte slipande disksvampar/diskmedel.

Efter rengöring, torka kolfiltret i ugnen på max 70°C i 2 timmar eller i rumstemperatur. Låt filtret torka i vertikalt läge för att underlätta torkningen.

Genom att rengöra kolfiltret ungefär var tredje månad kan du förlänga dess funktionalitet och återanvända det i cirka 2-3 år. Därefter kan ett nytt filter behöva installeras för att bibehålla en god luftkvalitet i ditt hem.

Lansa tillhandahåller ett nytt filter vid behov, medan du som hyresgäst ansvarar för själva bytet – en snabb och enkel åtgärd. Vid behov av filterbyte, vänligen gör en serviceanmälan till oss.

Med vänliga hälsningar

Lansa Fastigheter

